



Fitur:

- Tipe : Full automatic/random option/emergency first
- Kecepatan tes : 100 test/jam
- Metode tes : End point, Kinetic, Fixed time, mendukung fungsi STAT
- Metode pencucian : dengan 7 segmen 15 langkah pencucian otomatis untuk menjamin pembersihan dan menghindari sisa
- Panjang gelombang : 340nm-630nm, dapat di sesuaikan.
- Volume reagen : 20 ~ 400ul, dengan tahapan 1ul
- Volume sampel : 2 ~ 40ul, dengan tahapan 1ul
- Reagent tray : 54 posisi reagen, mendukung berbagai tabung sampel primer
- Sample tray : 45 posisi sampel, mendukung berbagai tabung sampel primer
- Alarm : alarm otomatis untuk kekurangan air dan air limbah penuh (optional)
- Sumber cahaya : Halogen tungsten lamp. Hidup lebih dari 2000 jam
- Absorbance : 0 ~ 4.0Abs (konversi 10mm)
- Resolusi : 0.0001Abs
- Kalibrasi : Linear (one-point, two-point dan multi-point), logit-log 4P, Spline
- Konsumsi air : 4 Liter/jam
- Sistem operasi : Windows 7/8, Windows XP, dll
- Penyimpanan data : save secara otomatis, backup secara otomatis
- Format print : dapat di sesuaikan
- Power supply : A.C 100~240V, 50~60Hz, adaptasi secara otomatis
- Dimensi : 600mm*580mm*630mm (Panjang*Lebar*Tinggi)